

K27

26,5kVA @ 50Hz 400–230V KOHLEER dieselmotor



Beskrivelse av K27:

- Mekanisk regulator
- Sveiset ramme med integrert vibrasjonsdemping
- Effektbryter 3 eller 4 polt
- Radiator for omgivelsestemperatur inntil 50°C med mekanisk vifte
- CE-merket
- Alle roterende deler er beskyttet
- Lyddemper 9 dB (A) leveres separat, opsjon 29 eller 40 dB(A)
- Batterilader
- 12 V ladedynamo og starter
- Leveres med olje og kjølevæske (-30°C)
- Garanti: 500 timer i standby og 2500 timer i prime/12 mnd

Engelsk håndbok for bruk og installasjon medfølger.

K27

Motortype	KDI2504M
Generator nr.	AT00520T
Ytelsesklasse	G2

GENERELLE DATA

ESP*	26,5kVA
PRP*	24,1kVA
Frekvens	50Hz
Spennings	400V/230V
Standard kontrollpanel	APM303
Valgfritt kontrollpanel	TELYS

DIMENSJONER ÅPEN

Lengde (mm)	1410
Bredde (mm)	720
Høyde (mm)	1080
Tørr vekt (kg)	540
Drivstoffkapasitet (l)	50

DIMENSJONER STANDARD KAPSLET

Kapslingstype	M126
Lengde (mm)	1750
Bredde (mm)	775
Høyde (mm)	1230
Vekt (kg)	710
Drivstoffkapasitet (l)	50
Lydnivå @ 1m i dB(A)	76
Garantert lydtrykk (Lwa)	93
Lydnivå @ 7m i dB(A)	64

Dette er ikke et kontraktsfestet dokument. SATEMA og SDMO forbeholder seg retten til å endre innholdet uten varsel med tanke på kvalitetsforbedringer av produktet. *ISO 8528.

K27

26,5kVA @ 50Hz 400–230V KOHLEK dieselmotor



EFFEKTDEFINISJONER

PRP: Prime Power er tilgjengelig for et ubegrenset antall årlige driftstimer ved variable belastninger i henhold til ISO 8528-1.

ESP: Standby er aktuelt for å forsyne reservestrøm ved variable belastninger i henhold til ISO8528-1. Overbelastning er ikke tillatt.

BETINGELSER

I henhold til standarden er nominell effekt gitt for på 25°C (luftinntakstemperatur) og et barometertrykk på 100 kPa (100 m over havet) og 30% relativ fuktighet. For spesielle forhold i installasjonen, se egen tabell for effektreduksjon.

USIKKERTHETSMOMENTER

For generatorer som brukes innendørs, der akustiske trykknivåer avhenger av monteringsbetingelsene, er det ikke mulig å spesifisere støynivået. Du vil også finne advarsel i vedlikeholdsinstruksene angående luftstøy-implikationer og behovet for å iverksette forebyggende tiltak.

TILGJENGELIG EFFEKT

SPENNING	ESP kVA	PRP kVA	Standby Ampere
200/115	26,5	24,1	77
240 TRI	26,5	24,1	64
230 TRI	26,5	24,1	67
220 TRI	26,5	24,1	70
415/240	26,5	24,1	37
400/230	26,5	24,1	38
380/220	26,5	24,1	40

K27

26,5kVA @ 50Hz 400–230V KOHLEK dieselmotor

MOTORSPESIFIKASJONER

MOTOR		EKSOS	
Motormerke	KOHLER DIESEL	Temperatur eksos @ ESP @ 50 Hz (° C)	510
Motortype	KDI2504M	Eksos gjennomstrømming @ESP @ 50Hz (l/s)	79,00
Luftinntakssystem	Athmo	Maks. eksos mot-trykk (mm H2O)	650
Sylinderkonfigurasjon	L		
Antall sylindre	4		
Kjølevæske		DRIVSTOFF	
Sylindervolum (l)	2,48	Forbruk @ 110% last (l/t)	7,00
Utboring (mm) x slaglengde (mm)	88,00 x 102,00	Forbruk @ 100% last (l/t)	6,30
Kompresjonsforhold	18,5:1	Forbruk @ 75% last (l/t)	4,70
Rotasjonshastighet (RPM)	1500	Forbruk @ 50% last (l/t)	3,10
Stempel fart (m/s)	5,10	Maks. gjennomstrømming i dieselpumpe (l/t)	30,00
Maksimum standby ytelse ved oppgitt rotasjonshastighet RPM (kW)	25,4		
Frekvensregulering, stabil drift (%)	+/- 2,5	OLJE	
BMEP (bar)	7,54	Oljekapasitet (l)	11,20
Regulator	Mekanisk	Min. oljetrykk (bar)	1,50
		Maks. oljetrykk (bar)	10,00
KJØLESYSTEM		Oljeforbruk ved 100% last (l/t)	
Radiator og motorkapasitet (l)	7,70	Oljekapasitet bunnpanne (l)	11,0
Maks. vanntemperatur (° C)	110		
Utløpstemperatur på vann (° C)		VARMEBALANSE	
Vifteforbruk (kW)	0,80	Varmeavgivelse fra eksos (kW)	17
Luftgjennomstrømming uten restriksjon (m3/s)	0,65	Strålevarme til omgivelsene (kW)	4,70
Maks. restriksjon av luftgjennomstrømming (mm H2O)		Varmeavgivelse til kjølevæske (kW)	19,5
Kjølevæske	Etylenglykol		
Termostat temperaturintervall (C°)	79–93	LUFTINNTAK	
UTSLIPP		Maks. inntaksbegrensning (mm H2O)	200
Utslipp PM (g/kWt)		Inntak luftstrøm (l/s)	25,40
Utslipp CO (g/kWt)			
Utslipp HC+NOx (g/kWt)			
Utslipp HC (g/kWt)			

K27

26,5kVA @ 50Hz 400–230V KOHLEK dieselmotor

GENERATORSPESIFIKASJONER

GENERELL DATA		ANDRE DATA	
Generatortype	AT00520T	Kontinuerlig nominell effekt 40° C (kVA)	25
Antall spenninger/faser	3-fase	Standby effekt 27°C (kVA)	26,50
Effektfaktor (Cos Phi)	0,8	Effektivitet ved 100% last (%)	87,8
Høyde over havet (m)	0 til 1000	Luftmengde (m3/s)	0,088
Makshastighet (rpm)	2250	Kortslutningsforhold (kcc)	0,580
Antall poler	4	Direkte akse, synkronreaktans (Xd)	190
Kortslutningskapasitet på 3xIn i 10 sekunder	Ja	Quadra akse, synkronreaktans (Xq)	78
Isolasjonsklasse	H	Direkte akse, åpen krets, tidskonstant (T'do) (ms)	930
T° klasse, kontinuerlig 40° C	H/125°K	Direkte akse, transientreaktans (i metning) (X'd) (%)	14,1
T° klasse, standby 27° C	H/163°K	Direkte akse, transient tidskonstant (T'd) (ms)	47
AVR regulering	Ja	Direkte akse, subtransient reaktans (i metning) (X''d) (%)	8,0
Total harmonisk forvrenging uten last THD (%)	3,4	Direkte akse, subtransient tidskonstant (T''d) (ms)	13
Total harmonisk forvrenging ved last THD (%)	2,0	Quadra akse, subtransient reaktans (i metning) (X''q) (%)	18,30
NEMA=TIF	<45	Quadra akse, subtransient tidskonstant (T''q) (ms)	12,0
CEI=TFH	<2	Null sekvens reaktanse (Xo) (%)	3,20
Antall lager	1	Negativ sekvens reaktans (i metning) (X2) (%)	11,90
Kobling	Direkte	Armatur-tidskonstant (Ta) (ms)	11
Spenningsregulering (+/-%)		Ingen last - eksiteringsstrøm (io) (A)	0,60
Gjennopprettingstid (Delta U=20%) Transient (ms)	200	Full last - eksiteringsstrøm (ic) (A)	1,60
Kapslingsklasse	IP23	Full last - eksiteringsspenning (uc) (V)	17,0
Utførelse	Børsteløs, uten slepering	Motorstart (Delta U = 20% perm. eller 50% trans.) (kVA)	72,00
		Transient dipp (4/4 last) - PF : 0,8 AR (%)	14,00
		Ingen belastning-tap (W)	666,00
		Varmeavgivelse (W)	2779,00
		Ubalanse, last-akseptering (%)	100

DIMENSJONER

STANDARD TANK DOBBELTVEGGET (DV)	
Kapslingstype	M126 DV
Lengde (mm)	1797
Bredde (mm)	775
Høyde (mm)	1391
Vekt (kg)	860
Drivstofftank (l)	93
Lydnivå @ 1m i dB(A)	76
Garantert lydtrykk (Lwa)	93
Lydnivå @ 7m i dB(A)	63

Dette er ikke et kontraktsfestet dokument. SATEMA og SDMO forbeholder seg retten til å endre innholdet uten varsel med tanke på kvalitetsforbedringer av produktet. *ISO 8528.

K27

26,5kVA @ 50Hz 400–230V KOHLEK dieselmotor

KONTROLLPANEL



APM303– omfattende og enkel

APM303 er en allsidig enhet som kan brukes i manuell eller automatisk modus. Den er utstyrt med en høy-kvalitets LCD-skjerm med grunnleggende funksjoner som garanterer enkel pålitelig drift og overvåking av generatoren. APM303 har følgende funksjoner:

Målinger:

Fase-nøytral og fase-til-fase spenninger, aktiv effekt, effektfaktor, kW/t energimåler, drivstoff, oljetrykk og kjølevæsketemperatur

Overvåkning:

Modbus RTU RS485

Utganger:

2 konfigurerbare utganger

Sikkerhetsfunksjoner:

Rusing, oljetrykk
Kjølevæsketemperaturer
Minimum og maksimum spenning
Minimum og maksimum frekvens
Maksimal strøm
Maksimal aktiv effekt
Faserekkefølge

Sporbarhet:

Lagrer 12 hendelser



TELYS– ergonomisk og brukervennlig

TELYS er et allsidig men avansert kontrollpanel optimalisert brukervennlighet med stor skjerm, knapper og rullehjul.

TELYS tilbyr følgende funksjoner:

Elektriske målinger: Spenningsmåling, frekvensmåling, strømmåling.

Motorparametere: Timeteller, oljetrykk, kjølevæsketemperatur, drivstoffnivå, turtall, batterispenning.

Alarmer og feil: Oljetrykk, kjølevannstemperatur, mislykket start, rusing, dynamo min. / maks. batterispenning min. / maks., nødstop, drivstoffnivå.

Ergonomi: Hjul for å navigere rundt i de ulike menyer.

Kommunikasjonsgrensesnitt: Fjernkontroll og programvare, USB-tilkoblinger og PC-tilkobling.

For ytterligere informasjon henviser vi til separate datablader.

Dette er ikke et kontraktsfestet dokument. SATEMA og SDMO forbeholder seg retten til å endre innholdet uten varsel med tanke på kvalitetsforbedringer av produktet. *ISO 8528.